






MEDIDAS DE CONTENEDORES	UTILIZACION	MEDIDA	VOLUMEN	CAPACIDAD DE CARGA			DIMENSIONES INTERNAS			DIMENSIONES EXTERNAS			DIMENSION PASO DE PUERTA	
		precio	m ³ capacidad	toneladas			metros			metros			metros	
				peso bruto máx.	tara	peso neto máx.	Largo	ancho	Alto	Largo	alto	Ancho	Ancho	Alto
 <p>CONTENEDOR DRY VAN / STANDARD</p>	<p>Los contenedores de 20 y 40 pies son contenedores standard. Estos son los mas utilizados a nivel internacional. Puede transportar casi cualquier tipo de carga gracias a su versatilidad. Este contenedor tiene una capacidad de peso bruto maximo de 24 toneladas y es utilizado para cargas generales y cargas solidas.</p>	20'	33.20	24.00	2.20	21.80	5.90	2.33	2.39	6.05	2.43	2.59	2.34	2,28
		40'	67.60	30.48	3.80	26.68	12.03	2.33	2.39	12.19	2.43	2.59	2.33	2,28
 <p>CONTENEDOR HIGH-CUBE</p>	<p>Los contenedores High Cube resultan ideales para transportar mercancia ligera o voluminosa. Este tipo de contenedor tiene un incremento del 13% de su capacidad cubica interna.</p>	40' HC	76.20	30.48	3.90	26.58	12.03	2.33	2.69	12.19	2.43	2.59	2.33	2.58
 <p>CONTENEDOR OPEN TOP</p>	<p>Los contenedores Open Top (techo abierto) fueron desarrollados para determinadas cargas que no son aptas para ser introducidas por la puerta. Estan especialmente diseñados para el transporte de cargas pesadas o de grandes dimensiones.Cuentan con techo removible de lona en lugar de un techo solido.</p>	20'	31.50	24.00	2.14	21.86	5.89	2.34	2.34	6.05	2.43	2.59	2.33	2.27
		40'	67.00	30.48	3.70	26.78	12.02	2.34	2.34	12.19	2.43	2.59	2.33	2.27
 <p>CONTENEDOR FLAT RACK</p>	<p>Los Flat Rack container son apropiados para el transporte de carga pesada con bordes irregulares, con dimensiones que se extienden mas alla de las medidas internas de los contenedores secos. Existen modelos laterales y abatibles y con los laterales fijos.</p>	20'		25.48	5.30	22.32	5.98	2.39	2.33	6.05	2.43	2.59		
		40'		30.45	5.30	25.18	12.06	2.36	1.94	12.19	2.43	2.59		
 <p>REEFER CONTAINER</p>	<p>Reefer containers son utilizados para el transporte de mercancías que requieren condiciones de temperatura controlada en transito, tales como carne, lacteos, fruta o verdura, todo lo que son productos perecederos. Estan equipadas con una unidad de refrigeracion que se conecta a la red electrica del barco, de las terminales portuarias y de los camiones.</p>	20'		25.40	2.87	22.53	5.46	2.24	2.22	6.05	2.43	2.59	2.24	
		40'	58.40	32.50	4.54	27.96	11.55	2.25	2.21	12.19	2.43	2.59	2.25	2.18
		40' HC	63.70			26.51	11.56	2.28	2.40	12.19	2.43	2.59	2.28	2.16